

Планшетная печать без границ

Océ Arizona 640 GT
Océ Arizona 660 GT

Расширяйте Ваши возможности с помощью планшетных принтеров Océ Arizona 640 или 660 GT. Данные модели со стандартным размером рабочей поверхности просты в использовании и позволяют с легкостью печатать практически на любом материале. Océ Arizona 640 или 660 GT помогают сократить необходимость участия оператора в процессе обслуживания, увеличить потенциал роста доходов, а также гарантируют эффективную производительность.



Ключевые преимущества

- Технология Océ VariaDot®, позволяет использовать 4 цвета чернил для непревзойденного качества изображения и снижения расхода чернил до <8 мл/м²
- Два дополнительных канала (только для модели 660 GT) позволят найти новые применения принтера: лак для применения как на отдельных отрезках, так и для заливки или Белые чернила.
- Использование дополнительных каналов (только для модели 660GT) для более плотной высокопроизводительной печати с большой скоростью.
- Функция компенсации забитых дюз для улучшения качества изображения, увеличения плотности заливки как для рулонной, так и для планшетной печати.
- Скорость печати до 60.0 м² в час гарантирует превосходное качество печати и высокую производительность.
- Вакуумная система с шестью зонами, предназначенная для большинства материалов стандартного размера.
- Пакетный режим для оптимизации печати в несколько слоев и облегчающий параметры сортировки
- Текст размером 6-pt отлично читается.
- Печать на нестандартных материалах, тяжелых объектах, таких как стекло или материалах с неровной поверхностью, например, фанере или камне.
- Рулонная опция может быть установлена в любое время, позволяя осуществлять печать как на рулонных, так и на жестких листовых материалах.
- Возможность обновления принтера Océ Arizona 640 GT до модели Océ Arizona 660 GT, получая возможность использовать следующие функции: 2 дополнительных канала Cyan и Magenta, белые чернила или Лак.

Canon

Технические характеристики серии Océ Arizona 600

	Océ Arizona 640 GT		Océ Arizona 660 GT	
Тип оборудования	UV Планшетный Принтер с 4 независимыми каналами чернил		UV Планшетный Принтер с 6 независимыми каналами чернил	
ПРИНТЕР				
Метод печати	Пьезоэлектрическая струйная печать			
Количество сопел	2 x 636 сопел печатных голов на канал 5,088		2 x 636 сопел печатных голов на канал 7,632	
Технология печати	Технология Océ VariaDot*			
Разрешение печати	6-42 пиколитров обеспечивает практически фотографическое качество печати. Текст 6-pt идеально читается.			
РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ ДЛЯ ПЛАНШЕТНОЙ ПЕЧАТИ МАХ М² / ЧАС				
Express режим			60.0	
Режим Production	37.5			
Режим Production-squared			46.3	
Режим Production-smooth			37.5	
Режим Quality-squared			31.3	
Режим 2 слоя белого			13.2	
Режим Fine art			21.1	
РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ ДЛЯ РУЛОННОЙ ОПЦИИ МАХ М² / ЧАС				
Express режим			43.3	
Режим Production	28.7			
Режим Production-squared			38.1	
Режим Production-smooth			28.7	
Режим Quality-squared			25.3	
Режим 2 слоя белого			10.5	
Режим Fine art			17.0	
ЧЕРНИЛА				
Цвета	Black, Cyan, Magenta и Yellow UV чернила, упакованные в быстрозаменяемые пакеты емкостью 2 л		Black, Cyan, Magenta и Yellow UV чернила, упакованные в быстрозаменяемые пакеты емкостью 2 литра; Белые UV чернила и Лак, упакованные в быстрозаменяемые пакеты емкостью 1л	
ДИЗАЙН				
Планшетный режим	Настоящий ланшетный дизайн принтера для печати на жестких материалах			
Рулонная опция	Рулонная опция для гибких материалов			
ЖЕСТКИЕ МАТЕРИАЛЫ				
Размер носителя	1.25 м x 250 м x 50.8 мм			
Размер печати	1.26 м x 2.51 м, печать в край (полная заливка, без полей)			
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ				
Ширина печати	ПЛАНШЕТНЫЙ РЕЖИМ			
	максимальная вероятность ошибки ±0.8 мм, размер более 2.5 м			
Длина печати	максимальная вероятность ошибки ±0.4 мм, размер более 1.25 м			
Ширина	максимальная вероятность ошибки 0.7 мм, размер более 2.5 м			
Длина	максимальная вероятность ошибки 0.5 мм, размер более 1.25 м			
Диагональ	максимальная вероятность ошибки 1.0 мм, размер более 1.25 м x 2.5 м			
РУЛОННАЯ ОПЦИЯ				
Ширина рулона	Ширина рулона: 0.9 - 2.2 м			
Ширина печати	Ширина печати: 2.19 м Мах			
Диаметр рулона	до 240 мм			
Диаметр втулки	76.2 мм			
Масса рулона	до 50 кг, независимо от ширины			
Направление загрузки материала	печатная сторона изнутри или снаружи			
Интерфейс и программное обеспечение				
Тип интерфейса	10/100/1000Base-T			
Программное обеспечение	Программное обеспечение Onyx Thrive™			
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА				
Электричество	2x50 hz, 200 - 240 VAC, одна фаза, 16A OR 2x60 hz, 208 до 240 VAC, одна фаза, 20A			
Температура	18° - 30° C			
Относительная влажность воздуха	30-70%, без конденсата (для некоторых материалов может потребоваться меньший диапазон)			
Габариты принтера	4.66 x 2.00 м			
Габариты (с рулонной опцией)	4.66 x 2.30 м			
Высота стола	0.88 м			
Общая высота	1.30 м			
Вес принтера	785 кг			
Вес (с рулонной опцией)	1035 кг			
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
mediaguide.oce.com	Используйте online гид, чтобы найти перечень рекомендуемых материалов для Вашего принтера Océ Arizona и приложения, включая профили для печати.			
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИНТЕРА				
До Océ Arizona 660 GT или пути повышения производительности и увеличение гибкости применений (только для Océ Arizona 640 GT)				

Canon

РЕКОЛТЭ

тел. +375(0)17 306 35 69, velcom (офис) +375(0)29 157 00 94, факс +375(0)17 306 35 99
info@rekolte.by, www.rekolte.by