

COATED BLOCKOUT

Техническая информация

COATED BLOCKOUT – непрозрачный баннерный материал с матовой поверхностью, обладает превосходными характеристиками для печати с обеих сторон. Представляет собой полиэстеровую ткань, покрытую ПВХ методом литья. Подходит для печати сольвентными, экосольвентными и УФ-чернилами

- **Сферы применения**
- Изготовление баннеров, постеров, широкоформатных рекламных вывесок, выставочных дисплеев и POS-дисплеев, оформление выставочных стендов

Технические характеристики

Характеристика	Значение	Метод измерения
Тип баннера	Литой	
Основа	100%-полиэстр	
Покрытие	ПВХ	
Плотность нитей	250x250 D	
Структура плетения	Волнистое плетение 36x36 нитей/дюйм	
Вес баннера	440±10 г/м ²	DIN53352 BS3424
Прочность на разрыв вдоль основы	1300 N/5см	DIN53354 BS3424
Прочность на разрыв вдоль утка	1030 N/5см	DIN53354 BS3424
Прочность на раздираание вдоль основы	115 N	DIN53356 BS3424
Прочность на раздираание вдоль утка	105 N	DIN53356 BS3424
Прочность при отслаивании	80 N/5см	DIN53357 BS3424
Покрытие лаком	Можно покрывать акрилом	
Тип чернил	Сольвент, эко-сольвент, УФ	

Материал поставляется в рулонах шириной: 3.2м