



POLI-ETCH 5054 Silver

Общая информация

- POLI-ETCH 5054 Silver – это полимерная ПВХ пленка (полупрозрачная, 80 µm)
- Покрыта с одной стороны силиконовой бумагой с покрытием (135 г / м²) и прозрачным акриловым дисперсионным клеем (перманентный)
- Подходит для нанесения на различные поверхности, например, стекло, металл или пластик
- Специально разработана для создания эффекта морозных узоров на стекле, зеркале, а также на прозрачном пластике
- Подходит для нанесения на ровные и слегка изогнутые поверхности
- POLI-ETCH 5054 Silver идеально подходит для средне- и долгосрочных рекламных панелей

Преимущества продукта

- Специальный акрил на водной основе предотвращает любой эффект «серебрения»
- Подходит для нанесения влажным способом без эффекта «белых пятен»
- Очень хорошие характеристики ровности и непрозрачности
- Отличная пространственная стабильность и улучшенная яркость изображения
- Пленка устойчива к влиянию сольвентных чернил во время процесса печати, гарантирует отличный результат печати с любыми видами сольвентных, эко-сольвентных и латескных чернил на рынке.

Информация по обработке и печати

- Отпечатанное изображение должно полностью высохнуть до ламинации, рекомендованное минимальное время высыхания 48 часов
- Поверхность, на которую наносится пленка, должна быть чистой, без примесей, чтобы была оптимальная адгезия с отпечатком
- Детальные настройки печати и профили ICC, дополнительную информацию по обработке можно найти на сайте www.poli-tape.de

Транспортировка и хранение

- 2 года, если хранится в оригинальной упаковке при температуре 22 °C и относительной влажности 50 – 55%
- Напечатанное изображение должно полностью высохнуть и быть защищено во время транспортировки
- Следует избегать колебаний температуры и влажности

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 2642 98 36 0
Fax: +49 2642 98 36 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

27/05/2019

Информация в данной спецификации основана на наиболее точной имеющейся информации, однако она не несет никакие обязательства. Вследствие различных вариантов применений, сочетаний материалов и разных внешних воздействий рекомендуется проводить собственные тесты для каждого конкретного применения.



POLI-ETCH 5054 Silver

Технические характеристики

Пленка:	Полимерная ПВХ пленка, высоко стабилизирована, каландрированная	
Толщина:	80 µm	(ISO 4593)
Клей:	Прозрачная акриловая дисперсия, перманентный клей	
Сила приклеивания:	6,5 N/cm	(Finat FTM 1, после 24ч. нанесено на сталь)
Пространственная стабильность:	усадка < 0,4мм	(Finat FTM 14)
Подложка:	Силиконизированная бумага с покрытием с одной стороны (135 г/м ²)	
Сила растяжения, продольно:	> 20 MPa	(DIN EN ISO 527)
Сила растяжения, поперечно:	> 20 MPa	(DIN EN ISO 527)
Удлинение, продольно:	>170%	(DIN EN ISO 527)
Удлинение, поперечно:	>170%	(DIN EN ISO 527)
Температура нанесения:	>+10°C	
Температурная стойкость:	-40 °C – +90 °C	
Срок службы на улице:	5 лет (без печати, вертикальное расположение, центральноевропейский климат)	

Условия использования, безопасность

При использовании в нормальных условиях этот продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные вещества или химические соединения. Это неопасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС и GefStoffV. После использования утилизируйте отходы материала в соответствии с локальными нормативными актами.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 2642 98 36 0
Fax: +49 2642 98 36 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

27/05/2019

Информация в данной спецификации основана на наиболее точной имеющейся информации, однако она не несет никакие обязательства. Вследствие различных вариантов применений, сочетаний материалов и разных внешних воздействий рекомендуется проводить собственные тесты для каждого конкретного применения