



Изготовлено
в Японии



Eco Ultra/
UMS

Высококачественный принтер для производства стойкой графики

Широкоформатный принтер ValueJet 1324X (1371 мм) с одной печатной головкой идеально подходит для производства небольших и средних объемов печатной графики. Благодаря высокоточному проектированию механики, технологии пьезо-струйной печатной головки последнего поколения этот принтер обеспечивает непревзойденное качество печати и беспрецедентный уровень простоты в эксплуатации!

Удобный в эксплуатации и надежный принтер ValueJet 1324X обеспечивает высокое качество как при небольших, так и при средних и больших объемах производства с производственной скоростью до 16,4 м²/ч. Этот экономичный принтер – надежная «рабочая лошадка» для производства интерьерной и наружной графики, отлично подходит для оформителей, осуществляющих средние и большие объемы производства. Принтер ValueJet 1324X обеспечивает превосходное качество и лучшую в своем классе скорость печати.

Отличительные характеристики:

- Компактный принтер с проверенной технологией печати, изготовлен в Японии.
- Превосходное качество и точность при печати на всех скоростях и на носителях разной толщины.
- Технология волнообразной печати Intelligent Interweaving (i²) и технология печати DropMaster.
- Два типа чернил: экосольвентные Eco Ultra и универсальные Universal Mild Solvent.
- Производственная скорость – до 16,4 м²/ч.

Возможности применения:

Принтер Mutoh VJ-1324X подходит для производства долгосрочной наружной и интерьерной рекламы на широком диапазоне носителей с покрытием и без: постеры, вывески с подсветкой, настенная графика, реклама в местах продаж, высокохудожественные репродукции, реклама на транспорте, стикеры и многое другое.





Технические характеристики

Основные характеристики

Технология печати	Микропьеzo- струйная с изменяемым размером капли
Печатные головки	1
Конфигурация дюз	180 дюз x 8 каналов подачи
Объем капли чернил, пл	3,5 – 35,2
Высота печатной головки, мм нижнее положение: 1,2/высокое 2,0	

Носитель для печати

Ширина носителя, мм	1371
Макс.ширина печати, мм	1361
Макс.толщина носителя, мм	0,3/1,3*

*макс.толщина носителя определяется в зависимости от высоты печатной

Размер носителя*	рулона 150 мм / втулки 55 или 77 мм /19 кг
------------------	--

*стандартная не моторизованная система размотки рулонов

Система сушки носителя	три индивидуально управляемые нагревательные элемента для подогрева, фиксации и сушки (30-50°C)
------------------------	---

Энергопотребление

Во время печати	770W
Режим готовности/покоя :	<55W/<25W
Электропитание AC 100-120V/AC 200-240 – 60-50Hz	4.0 A/2.0A

Рекомендуемые рабочие условия

Температура	20- 32°C с шагом макс.2 C/ч
Влажность	40-60% (без конденсата) с шагом макс.5%/ч

Размеры принтера

Ширина глубина высота, мм	1916 x 685 x 1218
Вес, кг	82,3

Чернила

Тип чернил	Eco Ultra / UMS*
------------	------------------

*отпечатки, сделанные чернилами UMS на пленке Grafityp GEF, получили сертификат indoor air comfort, издаваемый Eurofins.
Это первый сертификат для интерьерных декоративных отпечатков.deco prints

Объем емкости	220 мл и 1000 мл* / 1000 мл*
---------------	------------------------------

* для пакетов 800 мл / 500 мл необходим дополнительный адаптер

Цвет чернил	CMYK
-------------	------

Расход чернил*	8 мл/м²
----------------	---------

*В среднем при печати с разрешением 720dpi, покрытие 67%

Стойкость к УФ – без ламинации	3 года на улице*
--------------------------------	------------------

*Для применений, где изображение подвергается интенсивному механическому воздействию, требуется ламинация. Перед ламинацией необходима стабилизация.

Скоростные характеристики

Описание	Разрешение/количество проходов	Скорость печатной головки	Эффект печати i²	Скорость
High Quality	720x1440/8	медленная	HQ	3,9 м²/ч
Quality	720x1080/6	медленная	HQ	6,0 м²/ч
Quality Production	720x1080/6	быстрая	HQ	7,9 м²/ч
Production	720x720/4	быстрая	HQ	11,8 м²/ч
Speed Production	720x720/4	быстрая	SPEED	16,4 м²/ч
Billboard	360x720/2	медленная	Выкл.	27,9 м²/ч