



ValueJet VJ-1626UH



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УФ-ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НА РУЛОННЫХ И ЖЕСТКИХ НОСИТЕЛЯХ

ValueJet 1626 UH – это первый широкоформатный УФ-принтер со светодиодной лампой компании MUTOH. Широкоформатный (1650 мм) принтер VJ-1626UH обеспечивает высококачественную печать на огромном диапазоне рулонных и жестких материалов, включая ABS-пластики, композитные алюминиевые панели, поликарбонат, PET, PE, ПВХ, PP, PS, акриловое стекло, Тулек без покрытия и стекло. С помощью слоев лака можно создавать особые глянцевые эффекты.

Энергосберегающая светодиодная УФ-лампа гарантирует печать очень четких и готовых к дальнейшему использованию отпечатков. Она уменьшает рабочую температуру, что позволяет также печатать на чувствительных к нагреву поверхностях. В сравнении с «классической» технологией УФ-печати технология светодиодного УФ-отверждения от компании MUTOH обеспечивает все современные выгоды для сохранения здоровья и безопасности, а также охраны окружающей среды: нет выработки озона, не содержит ртуть и свинец. Более того, новые УФ-отверждаемые чернила и лак от компании MUTOH совершенно не содержат летучих органических соединений и не содержат каких-либо загрязняющих атмосферу веществ.

Отличительные характеристики:

- широкоформатная УФ-печать 1625 мм на жестких и рулонных носителях;
- новые УФ-отверждаемые чернила CMYK – опционально белый и лак для создания специальной отделки;
- напечатанное изображение сразу готово к дальнейшему обращению;
- низкое энергопотребление и низкие температуры, идеально подходит для печати на чувствительных к нагреву поверхностях;
- 0% летучих органических соединений и загрязняющих атмосферу веществ: отпечатки не выделяют газов, лампы не содержат ртуть и свинец;
- технология волнообразной печати Intelligent Interweaving (i²) от компании Mutoh – специализированное «UV-weaving».

Возможности применения:

ValueJet VJ-1626UH производит высококачественную графику для просмотра на близком расстоянии, например графика для торговых выставок, реклама в местах продаж, индивидуальное оформление интерьеров, баннеры, постеры и т.д.



MUTOH

ValueJet

ValueJet VJ-1626UH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые характеристики

Технология печати	микропьезо-струйная с изменяемым размером капли
Печатная головка	1
Конфигурация дюз	180 дюз x 8 рядов
Объем капли чернил, (пл)	3,8 - 28
Высота печатной головки	автоматически*
* толщина материала измеряется электронно, и высота печатной головки автоматически регулируется	
Срок службы светодиодной	14250
УФ-лампы, ч	

Спецификация материала

Мин./макс.ширина материала, мм	182/1625
Макс.ширина печати, мм	1615
Макс.толщина материала, мм	15
Параметры материала*	Ø150 мм/55 или 77 мм/30 кг
* стандартная не моторизованная система размотки рулонов	
Система сушки	светодиодная УФ-отверждаемая лампа с долгим сроком службы

Чернила

Тип чернил	УФ-чернила
Цвет чернил/Объем	СМΥК+лак: картридж 220 мл/пакет 800 мл* Белый цвет: картридж 200 мл/пакет 500 мл*
* для пакетов 800/500 мл требуется адаптер	
Конфигурация чернил	СМΥК (ССММΥК) СМΥК + белый + лак (СМΥК+Wh+Va)
Совместимость	ABS, композитные алюминиевые панели, PMMA, PET, PE, ПВХ, PP, PS, PC, Tyvek *

* Адгезия чернил может меняться в зависимости от типа носителя и марки.
Необходимы индивидуальные тесты для конкретного применения.

Скорость, м ² /ч	4 цвета	6 цветов		
		только	только	только
Режим печати	СМΥК	СМΥК	белый	слои*
1440x1440 uni	1,34	0,56	1,34	0,38
1440x1440 bi	2,43	1,03	2,43	0,69
720x1440 uni	2,70	1,27	2,70	0,73
720x1440 bi	4,88	2,31	4,88	1,33
720x1080 bi	6,45	3,28	6,45	1,67
720x720 bi	9,50	4,88	9,50	2,65

* СМΥК + белый + лак

Энергопотребление

Во время печати	<318 W
Режим готовности	55W
Электропитание	AC 100-120V/AC 200-240 – 60-50Hz

Рекомендуемые рабочие условия

Температура	20- 32°C с Δt: макс. 2°C/ч
Влажность	40-60% (без конденсата) с ΔRH: макс. 5% RH/ч

Габаритные размеры

Ш x Г x В (рулон. конфигурация), мм	2698x818x1261
Ш x Г x В (гибрид. конфигурация), мм	2698x2730x1261
Вес (рулон. конфигурация), кг	202
Вес (гибрид. конфигурация), кг	288

 **РЕКОЛТЕ**
www.rekolte.by

ул. Татарская, 1-221
220035 г. Минск, Беларусь
тел. +375(0)17 306 35 69
Velcom (офис) +375(0)29 157 00 94
факс +375(0)17 306 35 99
info@rekolte.by

МИТОН