

ValueJet

ValueJet VJ-628



КОМПАКТНЫЙ (610 мм) ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЙ ПРИНТЕР

VJ-628 – самый компактный принтер в линейке экосольвентных принтеров компании MUTOH. Принтер VJ-628 предлагает огромный потенциал для начинающих свой бизнес оформителей, небольших рекламных отделов и сервисов срочной печати. Предлагая печать на носителях шириной 630 мм, этот небольшой, удобный для пользователя и экономичный принтер был специально разработан для широкого диапазона применений, таких как изготовление рекламной графики для магазинов, вывесок, указателей и т. д.

Оснащенный высокопроизводительной восьмиканальной печатающей головкой Mutoh ValueJet 628 обеспечивает производство высококачественных отпечатков для внутреннего и наружного применений.

Отличительные характеристики:

- мощный 8-канальный настольный принтер;
- технология пьезо- печатной головки последнего поколения;
- неизменно непревзойденное качество печати с технологией волнообразной печати Intelligent Interweaving (i²) от компании Mutoh;
- стойкая графика, напечатанная экосольвентными чернилами Eco Ultra;
- производственная скорость от 3 до 12,5 м²/ч.

Возможности применения:

Разработанный для производства небольших партий по запросу, принтер ValueJet 628 подходит для огромной области применений. Это интерьерная и наружная графика, наклейки, этикетки, постеры, мобильные стенды, вывески, баннеры, объявления, световые короба, растяжки, фотографии, обои, репродукция, картины и многое другое.



MUTOH

ValueJet



ValueJet VJ-628

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые характеристики

Технология печати	микропьезо-струйная с изменяемым размером капли
Печатная головка	1 (8 каналов)
Конфигурация дюз	180 дюз x 8 рядов
Объем капли чернил, (пл)	3,5 - 35,2
Высота печатной головки, мм	низкое положение: 1,2 высокое: 2,5

Спецификация материала

Макс.ширина материала, мм	630
Макс.ширина печати, мм	620
Макс.толщина материала, мм	0,3/1,3*

* макс.толщина носителя определяется высотой печатной головки

Параметры материала*	Ø150 мм/55 или 77 мм/9 кг
----------------------	---------------------------

* стандартная не моторизованная система размотки рулонов

Система сушки	3 зоны нагрева: предварительный нагрев, нагрев рабочей поверхности, сушка. Единое управление: выкл./30-45°C
Функция обрезки	встроенная система автоматической обрезки

Чернила

Тип чернил	Eco Ultra
Цвет чернил/Объем*	CMYK/ картридж 220 мл/пакет 1 л

*для пакетов 1 л требуется адаптер

Расход чернил	8 мл/м ²
---------------	---------------------

* в среднем при печати с разрешением 720 dpi, запечатка 67%

Стойкость к УФ*	без ламинации - 3 года
-----------------	------------------------

* для применений, где отпечаток подвергается интенсивному воздействию, например механическому истиранию, напечатанное изображение необходимо ламинировать.

Режим печати	разрешение, dpi	скорость, м ² /ч
High Quality	720x1080	3,0
Quality (качество)	720x720	4,6
Quality Production	720x1080	5,9
Production	720x720	9,0
Speed Production	720x720	12,5
Billboard	720x360	16,0

* все данные скорости указаны для 4-х цветной конфигурации. Печать по всей ширине. Функция Intelligent Interweaving (i²) вкл.

Энергопотребление

Во время печати	<830 W
Электропитание	AC 100-120V/AC 200-240 – 60-50Hz - ≤ 6,5A / ≤ 3,5A

Рекомендуемые рабочие условия

Температура	20- 32°C с Δt: макс. 2°C/ч
Влажность	40-60% (без конденсата) с ΔRH: макс. 5% RH/ч

Габаритные размеры

Ш x Г x В (принтер) , мм	1190x437,5x365,5
Ш x Г x В (с опциональной напольной подставкой), мм	1190x590x1165,6
Вес принтер, кг	31,8
Вес принтер с подставка, кг	40,5

 **РЕКОЛТЕ**
www.rekolte.by

ул. Татарская, 1-221
220035 г. Минск, Беларусь
тел. +375(0)17 306 35 69
Velcom (офис) +375(0)29 157 00 94
факс +375(0)17 306 35 99
info@rekolte.by

МИТОН