



ГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА CONTROLTAC™ PLUS СЕРИИ IJ 162-10 для напольной графики

Технический бюллетень 162

январь 2003 г.

Общая информация

- Система Controltac™ позволяет легко позиционировать пленку при ее нанесении
- Высокая износостойкость
- Удаляется без помощи аксессуаров и химикатов
- Модификация пленки для шелкографии (СТ 162-10)
- Высококачественная печать на пьезопринтере (IJ 162-10)
- Маскирующая способность
- Широкий диапазон температур при наклеивании.

Ассортимент продукции

СТ 162-10	Белая, для шелкографии
СТ 162-114	Прозрачная, для шелкографии
IJ 162-10	Белая, для пьезопечати
IJ 162-114	Прозрачная, для пьезопечати

Технические характеристики

Характеристика	Описание
Пленка	162-10 белая, непрозрачный 162-114 прозрачная
Толщина (с клеевым слоем)	110-130 микрон
Вид клеевого слоя	Система Controltac™ 162-10 серый 162-114 прозрачный
Подложка	Высококачественная бумага 150 г/м ²
Вид основы	Ровная
Материал основы	Воощенный винил, бетон, мрамор, керамика, дерево
Температура наклеивания	От 10°C до 38°C (основа, пленка и окружающая среда)
Температура эксплуатации	От 0°C до +65°C
Удаление	При помощи нагревания
Воспламеняемость	Совместно с ламинатом 3645 соответствует стандарту DIN 4102
Прочность на разрыв	59 Н/25 мм при 23°C
Прочность на отрыв	16 Н/ 25 мм
Усадка после наклеивания	0,08 мм
Срок годности	2 года с момента получения (хранение в сухом месте при температуре не выше 38°C)

Ограничения действия гарантии

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Напольная графика, не защищена ламинатом
- Графика, наносится на поверхности, не рекомендуемые 3М
- Графика подвергается воздействию топлива либо топливных паров
- Графика, подвергающаяся воздействию транспорта (кроме легких медленно движущихся транспортных средств)
- Графика наносится за пределами помещения

Технологическая бумага

Пленка 162 не требует технологической бумаги для премаскирования и установки интервалов.